

Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

## Kazetová jednotka FCQG-F



option



option



(1)



(2)



### 360° komfort s nejvyšší účinností

Perfektní komfort šířený rovnoměrně do všech stran zajistí kdekoli v místnosti maximální pohodlí.

- › Unikátní 360° výdech pro rovnoměrnou distribuci vzduchu do každého rohu místnosti
- › Samočisticí filtr, který zvyšuje efektivitu a snižuje provozní náklady na údržbu a provoz
- › Podlahové senzory a čidlo osob zajišťují inteligentní spotřebu energie a optimální komfort
- › Renovace místnosti? Stačí uzavřít klapku pro přizpůsobení se na nové prostředí

# FCQG-F

KAZETOVÁ JEDNOTKA

Účinnost až

**A++**

360° komfort s nejvyšší účinností



Data účinnosti		FCQG + RXS	35F + 35L3	50F + 50L	60F + 60L	
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,3/3,4/4,0	1,7/5,0/5,3	1,7/5,7/5,7	
Topný výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,3/4,2/5,2	1,7/6,0/6,0	1,7/7,0/7,0	
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek	A++			
		Pdesign	kW	3,50	5,00	5,70
		SEER		6,35	6,48	6,22
		Roční spotřeba energie	kWh	193	270	321
	Vytápění (Mírné klima)	Energetický štítek	A++			
		Pdesign	kW	3,32	4,36	4,71
		SCOP		4,90	4,29	4,00
		Roční spotřeba energie	kWh	949	1.426	1.646
Vnitřní jednotka		FCQG	35F	50F	60F	
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm			
Dekorační panel	Model	204x840x840				
	Barva	BYCQ140DGF/BYCQ140DG/BYCQ140DW/BYCQ140D				
	Rozměry	Pure White (RAL 9010)				
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Jmen./Nízký	mm		130x950x950/130x950x950/50x950x950/50x950x950	
	Vytápění	Vysoký/Jmen./Nízký	dBA		31/29/27	
			dBA		31/29/27	
					33/31/28	
					33/31/28	
Venkovní jednotka		RXS	35L3	50L	60L	
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm			
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí	Min.~Max.		°CDB	
	Vytápění	Okolní prostředí	Min.~Max.		°CWB	
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	Charge: kg/TCO <sub>2</sub> eq	R-410A/1,2/2,5/2.087,5		R-410A/1,7/3,5/2.087,5	
Připojovací rozměry	Délka potrubí	OU - IU	Max.		m	
	Rozdíl úrovní	IU - OU	Max.		m	
Proud - 50Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA) <sup>®</sup>	A	10		20	

\*BYCQ140D: čistě bílý standardní panel s šedými lamelami; BYCQ140DW: čistě bílý standardní panel s bílými lamelami; BYCQ140DG: čistě bílý dekorativní panel se samočištěním, BYCQ140DGF: čistě bílý dekorativní panel se samočištěním s jemným filtrem pro čisté prostory.  
Dekorační panel je samostatná položka a objednává se zvlášť!

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle · Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701 · e-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Váš Home Comfort Expert:



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) nebo: [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com)

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zřiká odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejšířším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výkladu tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.

DACE FTXLX-K Single Sheet 2016-2017 | Vyhrazujeme si práva na tiskové chyby a změny modelů.

